JUKI

1本針本縫自動糸切りミシン

DDL-8700-7

21世紀のファッションを創造する縫製工場にふさわしい
JUKIオリジナルのニューデザイン本縫自動糸切りミシンです。

DDL-8700-7-0B/CP-160

● 機能美を追求した ニューデザイン頭部

最新の3D-CADでの設計により、最適バランス、高剛性の頭部フレームを実現。低振動・低騒音でオペレーターに快適な作業環境を提供します。また、アームのふところ前面が広く、縫製素材の取り回しが容易です。
5,000rpmの高速性能、優れた縫性能、操作性、信頼性など、定評あるJUKI本縫自動糸切りミシンの仕様・品質を継承しています。

● アタッチメント 取付け座を標準装備

各種アタッチメントの取付けを考慮し、アタッチメント取付け座を標準装備しています。
耐久性に優れ、頻繁なアタッチメント交換にも長期間安心してご使用いただけます。

● 素材対応力に優れた縫機構

縫い機構各所の徹底した研究結果により、低テンション縫製を実現。多様な素材に柔軟に対応し、優美で安定した縫品質が得られます。

● 確実な 糸切り機構

スピーディーで確実な信頼性の高い糸切り機構を搭載し、高能率な作業が行えます。

● 操作性に優れた機能が イージーオペレーションを実現

高い押え上昇量（13mm）、軽いタッチの送りダイヤル、縫い代の目安となる刻線付き針板など、操作性に優れた機能がオペレーターをサポートし、生産性を加速します。

■ 仕　様

機　種　名	DDL-8700-7
用　　途	中厚物用
最高縫速度	5,000rpm
最大縫目長さ	4mm
針棒ストローク	30.7mm
押え上昇量	手動 5.5mm／膝上げ 13mm
使用針（出荷時装着番手）	DB×1(#14)#9～#18
送　り　歯	3枚歯
使　用　釜	全回転自動給油釜
給　　油	自動給油
使　用　油	ニューデフレックスオイル No.1（ISO VG7 相当）
タッチバック装置	標準装備
電　　源	単相 100V・三相 200V
消 費 電 力	定格 400VA
完 成 質 量	81kg

● ヒンジ位置を針落ち後方から 10cm移動

縫製素材のひっかかりを防ぎ、作業性がアップします。

■ 機種表示

DDL-8700-7-0B

＊コントロールパネルはCP-60、CP-160、CP-360を準備しております。工程に合わせて選択下さい。

JUKI

JUKI販売株式会社

本　　社	☎0424(99)3180	FAX0424(99)3191
東京カスタマーズセンター	☎0424(80)4641	FAX0424(80)4656
東北カスタマーズセンター	☎0197(25)2725	FAX0197(25)2790
新潟カスタマーズセンター	☎025(245)6455	FAX025(245)6454
名古屋カスタマーズセンター	☎052(400)1234	FAX052(400)9216
北陸カスタマーズセンター	☎076(224)8805	FAX076(224)8806
大阪カスタマーズセンター	☎06(6339)7124	FAX06(6339)7136
九州カスタマーズセンター	☎0942(44)1835	FAX0942(44)9729
福山カスタマーズセンター	☎0849(72)3880	FAX0849(72)2380
島根カスタマーズセンター	☎0849(72)3880	FAX0852(66)3732
四国カスタマーズセンター	☎0849(72)3880	FAX0898(25)0334

JUKI株式会社
〒182-8655　東京都調布市国領町8-2-1

http://www.juki.co.jp
☎03(3480)2358
FAX03(3430)4909・4914

お買い求め、ご相談は

541

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
安全にご使用いただくために、使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
このカタログの記載内容は2003年6月現在のものです。(Cat.No.02-02)

このカタログは再生紙を使用しています。